

Technisches Merkblatt TM

DECOROLL fein / mittel / grob

Mineralisch gefüllte Wandbeschichtung zur individuellen und dekorativen Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich.



Anwendungsgebiet:

DECOROLL ist eine strukturgebende, quarzgefüllte Innenbeschichtung für Roll-, Spritz und Bürstenstrukturen, eignet sich aber auch als Untergrund für nachfolgende Lasur- oder Effektbeschichtungen. Leicht und vielfältig strukturierbar.

Eigenschaften:

- Emissionsminimiert, weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Ausgezeichnete Deckkraft
- Gute Diffusionsfähigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung [F]) zur Kennzeichnung von Bauprodukten

Untergrund:

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Saugende Untergründe: Mit SCHWEPA Tiefengrund LF grundieren.

Holzspanplatten, Gipskartonplatten sowie alle tragfähigen Dispersionsanstriche: Mit SCHWEPA ARU-Sperrgrund vorstreichen.

Nicht festhaftende Altanstriche: Restlos entfernen.

Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen: 2-maliger Anstrich (1 x Voranstrich und 1 x Zwischenanstrich / mind. 24h Zwischentrocknung beachten) mit SCHWEPA ARU-Sperrgrund.

Schimmelbefallene Flächen: Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Naßreinigung entfernen. Flächen mit SCHWEPA Sanitox Sanierlösung vorbehandeln und gut trocknen lassen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. DECOROLL mit max. 5 % Wasser verdünnen. Verarbeitung durch Bürsten, Rollen, Trichterpistole oder geeignetes Feinputzspritzgerät (Schneckenfördergerät). Gleichmäßig aufbringen bzw. verteilen und bahnenweise abwalzen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, sollten Sie zusammenhängende Flächen immer ohne Pause im Ganzen durcharbeiten. Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten vor. Zur Vermeidung von Ansätzen immer nass in nass verarbeiten.

Anstrichaufbau:

Rollen: Zweimaliger Anstrich mit Dekoroll, je nach Strukturwunsch.

DECOROLL fein: kurzflorige Walzen verwenden.

DECOROLL mittel: mittelflorige Walzen (Florhöhe 14-18 mm) verwenden.

DECOROLL grob: mittelflorige Walzen (Florhöhe 14-18 mm) verwenden.

Bürsten: Zwei- oder mehrmaliger Auftrag mit DECOROLL, je nach Strukturwunsch.

Spritzen: Trichterpistole oder Schneckenfördergerät (4 mm Düse/Spritzauftrag durch gleichmäßige kreisförmige Bewegungen). 1x Voranstrich mit SCHWEPA DECO-Innenfarbe, 1x Deckbeschichtung mit DECOROLL.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

DECOROLL fein / mittel / grob

Mineralisch gefüllte Wandbeschichtung zur individuellen und dekorativen Gestaltung von Wandflächen im Innenbereich.

Zusammensetzung:	Wässrige Copolymer-Dispersion, Titandioxid, spezielle mineralische Füllstoff-Kombination, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
Glanzgrad/Dichte:	Matt / Ca. 1,6 g/cm ³
Farbton:	DECOROLL ist in weiß lieferbar. Abtönbar mit max. 5 % Vollton- und Abtönfarben.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.
Verbrauch:	Bürsten / Rollen: ca. 0,2 - 0,4 kg/m ² pro Anstrich. Trichterpistole oder Schneckenfördergerät: ca. 0,5 - 1,0 kg/m ²
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Trocknung:	Ca. 8 h bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte.
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Angabe zum Transport:	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.
GISCODE:	BSW20
EU-Grenzwert (VOC):	Kat. (A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitsratschläge:	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Lieferform:	In Eimern à 25 kg:		
	fein: (Körnung 0,1-0,5 mm)	Artikel-Nr. 00104095	24 Eimer/Palette
	mittel: (Körnung 0,5-0,7 mm)	Artikel-Nr. 00104094	24 Eimer/Palette
	grob: (Körnung 0,5-1,0 mm)	Artikel-Nr. 00104096	24 Eimer/Palette

Besonders zu beachten: Stein, Glas, Metall sorgfältig abdecken. Persönliche Schutzausrüstung bei Spritzverfahren erforderlich. Geschlossene Arbeitskleidung tragen. Nähere Informationen siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt. Schutzbrille tragen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.