SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

DISPERSIONSKLEBER

Verarbeitungsfertiger, zementfreier, dispersionsgebundener Einkomponenten Dispersionskleber.



Anwendungsgebiet:

Für die Verklebung von EPS-Dämmplatten auf Holzbauplatten (z. B. Holzspan-Flachpreßplatten V 100 oder OSB-Platten), Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundenen Werkstoffplatten, wie Eterplan, Duripanel sowie Gipsfaserplatten. Systemprodukt für SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsysteme, entsprechende Zulassung beachten.

Eigenschaften:

- Spannungsarm und elastisch
- Sehr gute Haftung
- Haft- und stoßfest
- Optimale Verarbeitungseigenschaften
- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Sehr niedriger Verbrauch

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Geeignete Untergründe sind trockene, unbehandelte, schwach saugende, absolut planebene Holzbauplatten wie z. B. Holzspan-Flachpressplatten V 100 oder OSB-Platten, Bau-Funiersperrholzplatten, Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundene Werkstoffplatten wie Eterplan, Duripanel sowie Gipsfaserplatten. Der Untergrund muss sorgfältig auf Tragfähigkeit geprüft werden.

Verarbeitung:

Den gebrauchsfertigen Kleber mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren und vollflächig mit einer rostfreien Zahntraufel 4x4 mm oder 6x6 mm auf den Untergrund bzw. auf die EPS-Dämmplatte auftragen. EPS-Dämmplatte direkt in den nassen Kleber einlegen. Um eine Hautbildung des Klebers zu vermeiden, ist je nach Witterung nur so eine große Fläche mit Kleber anzulegen, die in ca. 10 Minuten mit EPS-Dämmplatten belegt werden kann.

Zusammensetzung: Acryl - Copolymerdispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Dichte: Ca. 1,4 g/cm³

Farbton: Weisslich opak

Gebinde: 20 kg/Eimer

GISCODE: BSW20

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 01/21

SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

DISPERSIONSKLEBER

Verarbeitungsfertiger, zementfreier, dispersionsgebundener Einkomponenten Dispersionskleber.

Verarbeitungstemperatur: Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten, direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind. Vor Regen schützen.

Verbrauch:

Anwendung:			
Zum Kleben:	ca. 1,5 kg/m²	ca. 13,5 m²/Eimer	20 kg/Eimer
*Je nach Untergrund (am Objekt ermitteln)			

Lieferform:

In Eimern à 20 kg	Artikel-Nr. 00104003	24 Eimer/Palette

Trocknung: Mindestens 24 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei schwach saugenden Untergründen und abweichenden Trocknungsbedingungen kann sich die Trocknungszeit verlängern.

Lagerung: Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Kennzeichnung/ Sicherheitsratschläge: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise: SCHWEPA Dispersionskleber ist nach gutem Durchmischen verarbeitungsfertig. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 01/21