

## Technisches Merkblatt TM

# LEHMUSAN PUTZGRUND

Lösemittelfrei, atmungsaktiv, haftvermittelnd.



<b>Eigenschaften:</b>	Verseifungsfest, nicht wasserquellbar, diffusionsfähig, wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig, alkalifest, spannungsarm, haftvermittelnd.
<b>Zusammensetzung:</b>	Wasser, Lehm, Calciumcarbonat, Calciumaluminatsulfat, VAE Binder, Cellulose, Mineralölfreie Additive.
<b>Anwendungsgebiet:</b>	Grundanstrich zur Verfestigung und als Voranstrich von allen tragfähigen Untergründen vor dem Putzauftrag, wie Beton, Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipskartonplatten. Als Grundierung für Lehmusan-Edelputz und Lehmusan.
<b>Untergrund:</b>	Müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Tiefengrundierung erforderlich. (Putzgrund mit 25-30% Wasser verdünnen)
<b>Verarbeitung:</b>	Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen. Der Lehmusan Putzgrund mit bis zu 20 % mit Wasser verdünnt werden. Bei Temperaturen um ca. 20° kann am nächsten Tag weiter gearbeitet werden. Untergründe, die zum Durchschlagen neigen, zunächst mit SCHWEPA ARU-Sperrgrund vorbehandeln.
<b>Verbrauch:</b>	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.
<b>VOC Gehalt:</b>	KAT H 1 2007 (50 g/l), 2010 (30 g/l) – Dieses Produkt enthält < 1,0 g/l VOC
<b>Lagerung:</b>	Trocken gelagert unbegrenzt haltbar. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
<b>Farbton:</b>	Standardfarbton: weiß
<b>Entsorgung:</b>	Entsorgung gem. den örtlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11. Produkt M-DF01.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

## Technisches Merkblatt TM

# LEHMUSAN PUTZGRUND

Lösemittelfrei, atmungsaktiv, haftvermittelnd.

**Zusammensetzung:** Wasser, Lehm, Calciumcarbonat, Calciumaluminatsulfat, VAE Binder, Cellulose, Mineralölfreie Additive.

**Lieferform:**

In Eimern		
à 10 kg	Artikel-Nr. 00101881-10	52/Eimer Palette
à 20 kg	Artikel-Nr. 00101881-20	32/Eimer Palette

**Sicherheitsratschläge:** Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Besonders zu beachten:** Nicht an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Bitte achten Sie auf die richtige Auswahl geeigneter Putzprofile.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.