

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT FIXATIV

Verarbeitungsfertiges transparentes Grundiermittel und Verfestiger auf Silikatbasis.
Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.



Anwendungsgebiet:

Grundiermittel zur Erhöhung der Abrieb- und Oberflächenfestigkeit von Lehmputzen und Lehmspachteln, sowie zum Festigen sonstiger mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen im Innen- und Außenbereich. Speziell auch im Bereich denkmalgeschützter Objekte sowie zur Grundierung von Mineralschaum- oder Calciumsilikatplatten bei Innendämmsystemen.

Eigenschaften:

- Gute verfestigende Wirkung
- Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- Hoch diffusionsoffen
- Hohes Eindringvermögen
- Rein mineralisch, ohne Dispersionszusatz
- Emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei

Untergrund:

Trocken, fest, sauber, tragfähig und formstabil. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Trennmittelrückstände sowie haftmindernde Rückstände sind vorher zu entfernen. Bei stark saugende Untergründen bzw. wo tiefes Eindringvermögen nötig ist, sollte besser SCHWEPA Tiefergrund LF verwendet werden.

Verarbeitung:

Unverdünnt verarbeiten. Auftrag durch Streichen. Nicht unter +8°C verarbeiten. Nach der Trocknung kann die Weiterarbeit erfolgen.

Zusammensetzung:

Kaliwasserglas, Wasser, Additive.

Lieferform:

In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00101802	40 Kanister/Palette
---------------------	----------------------	---------------------

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT FIXATIV

Verarbeitungsfertiges transparentes Grundiermittel und Verfestiger auf Silikatbasis.
Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.

Dichte:	Ca. 1,1 g/cm ³
Farbton:	Transparent
Gebinde:	10 l/Gebinde
Verarbeitung:	Streichen
Verarbeitungstemperatur:	Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +8 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten.
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
Angabe zum Transport:	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.
EU-Grenzwert (VOC):	Kat. (A/c): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Verbrauch:	ca. 0,15 - 0,35 l/m ^{2*} ca. 28 - 67 m ² /Gebinde 10l/Gebinde *je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Kennzeichnung/ Sicherheitsratschläge:	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
GISCODE:	BSW40

Hinweise: Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.