

Technisches Merkblatt TM

TIEFENGRUND L

Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige Grundierung für innen und außen.



Anwendungsgebiet: Tiefengrund L ist gebrauchsfertig einsetzbar auf allen trockenen, saugfähigen mineralischen Untergründen wie Beton, kalk-, zement- und gipsgebundenen Putzen und Sandsteinen. Besonders geeignet zur Verfestigung von Resten alter Kalk und Mineralfarben und kroidenden Altanstrichen. **Nicht geeignet für WDV-Systeme mit Polystyrol-Dämmplatten!**

Eigenschaften:

- Schnelltrocknend
- Alkalibeständig
- Geruchsarm
- Alterungsbeständig
- Sehr gute Verfestigende Wirkung

Untergrund: Trocken, sauber und tragfähig. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Verarbeitung: Tiefengrund L wird durch Streichen oder Spritzen aufgetragen. Bei schwach saugenden Untergründen mit max. 20 % Testbenzin verdünnen.

Zusammensetzung: Polymerisatharzlösung, Additive, Testbenzin.

Lieferform:	In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00102121	40 Kanister/Palette
--------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Technisches Merkblatt TM

TIEFENGRUND L

Gebrauchsfertige, lösemittelhaltige Grundierung für innen und außen.

Dichte:	Ca. 0,8 g/cm ³		
Farbton:	Transparent		
Gebinde:	10 l/Gebinde		
Verarbeitung:	Streichen oder spritzen (Bei schwach saugenden Untergründen mit max. 20 % Testbenzin verdünnen).		
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft und des Untergrundes nicht unter + 1 °C absinken.		
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit geeigneter verdünnung reinigen.		
Trocknung:	Ca. 10 h bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.		
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.		
Angabe zum Transport:	Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.		
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.		
EU-Grenzwert:	Kategorie: h(Lb): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 750 g/l VOC.		
Verbrauch:	ca. 0,15 - 0,25 l/m ² * *je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.	ca. 40 - 67 m ² /Gebinde*	10 l/Gebinde
Kennzeichnung/ Sicherheitsratschläge:	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.		
Produktcode:	M - GF03		

Hinweise: Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +1 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.