

Technisches Merkblatt TM

WDVS-SPACHTEL PREMIUM

Verarbeitungsfertige, zementfreie, faserverstärkte Dispersions-Spachtelmasse mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen vorwiegend für den Außenbereich aber auch innen anwendbar.



Anwendungsgebiet:

Verarbeitungsfertiger, dispersionsgebundener Fassadenleichtspachtel zum Ausbessern und Glätten unebener Untergründe sowie zur Rissverfüllung. Ideal zum Glätten von Fenster- und Türfaschen, speziell für SCHWEPA Wärmedämm-Verbundsysteme. WDVS-SPACHTEL PREMIUM kann auch als Renovierungsspachtel für mineralische und organische Untergründe verwendet werden.

Eigenschaften:

- Außen - und Innenputz nach DIN EN 15824
- Brandklasse A2 (nicht brennbar)
- Hydrophob und diffusionsfähig
- Spannungsarm und elastisch
- Sehr gute Haftung auch auf kritischen Untergründen
- Gute Standfestigkeit
- Geringer Schwund und niedriger Verbrauch durch Leichtfüllstoffe
- In dünnen Schichten filzbar
- Optimale Verarbeitungseigenschaften

Kenndaten nach DIN EN 15824:

- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse II (mittel); S_d -Wert: 0,14-1,4 m
- Wasseraufnahme: W_3 (niedrig), $\leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
- Brandverhalten: Brandklasse A2 nicht brennbar DIN EN 13501
- Hohe Dauerhaftigkeit
- Gute Haftfestigkeit

Untergrund:

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Stark saugende Untergründe mit SCHWEPA Tiefengrund -LF- grundieren.

Verarbeitung:

Der WDVS-Spachtel Premium ist verarbeitungsfertig. Den gebrauchsfertigen Spachtel kurz aufrühren, mit einer rostfreien Stahltraufel auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig abglätten bis eine planebene Fläche erzielt ist. Eine bis zu 5 mm starke Materialschicht gewährleistet eine rissfreie Trocknung bei geringem Schwindverhalten. Für eine Filzoptik das Material mit ca. 1 mm Schichtstärke gleichmäßig dünn aufziehen, antrocknen lassen und mit einer feinporigen Schwammscheibe und wenig Druck kreisförmig abscheiben.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

WDVS-SPACHTEL PREMIUM

Verarbeitungsfertige, zementfreie, faserverstärkte Dispersions-Spachtelmasse mit mineralischen Leichtzuschlagsstoffen vorwiegend für den Außenbereich aber auch innen anwendbar.

Zusammensetzung:	Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, mineralische Leichtzuschlagsstoffe, Fasern, Wasser, Additive, Konservierungsmittel		
Dichte:	Ca. 1,3 g/cm ³		
Farbton:	Grauweiss		
Gebinde:	15 kg/Eimer		
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Putzes und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken. Nicht über +30°C, bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei Regen oder starkem Wind verarbeiten.		
Verbrauch:	Zum Armieren: 3-4 kg/m ² **	c a. 4-5 m ² /Gebinde	15 kg/Eimer
	*Je nach Untergrund (am Objekt ermitteln); ** bei 3 mm Schichtstärke		
Reinigung der Werkzeuge:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.		
Trocknung:	Überarbeitbar frühestens nach 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen (bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte). Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.		
Lagerung:	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.		
GISCODE:	BSW20		
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ggf. Informationen von örtlichem Entsorger einholen.		
Kennzeichnung/ Sicherheitsratschläge:	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.		

Lieferform:	In Eimern à 15 kg	Artikel-Nr. 00104082	24 Eimer/Palette
--------------------	--------------------------	----------------------	------------------

Hinweise:	Alle unsere Produkte werden im Labor ständig eigen- sowie fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.
------------------	---

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.