SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Leistungserklärung

Nr. 00104925

Produkttyp

Normalmauermörtel G (M10) nach EN 998-2

Kennzeichen zur Identifikation
Zementmörtel

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile, die Anforderungen an die Standfestigkeit unterliegen.

Hersteller
SCHWEPA GmbH, Industriestraße 10, 77833 Ottersweier
Rethmisch GmbH, Industriegelände 1, 17219 Möllenhagen

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

Die notifizierte Stelle
Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Baden-Württemberg (BÜV-ZERT Baden-Württemberg) e. V.
Kennnummer 0788
hat auf der Grundlage der Erstinspektion der werkseigenen Produktionskontrolle die
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 0788-CPD-998-2/18580-MOR-M-2011
ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evakuierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung nach EN 998-1:

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W0	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$_{10,dry,mat}$ ≤ 0,82 W/(mK) für P=50% $_{10,dry,mat}$ ≤ 0,89 W/(mK) für P=90%	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1:2010