

Technisches Merkblatt TM

ARU-AUFBRENNSPERRE

Wasserverdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel.



Zusammensetzung: SCHWEPA ARU-Aufbrennsperre besteht aus Acryl-Copolymer Hydrosol, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz- und Methylisothiazolinon). (Benz-, Chlormethyl- und Methylisothiazolinon).

Anwendungsgebiet: SCHWEPA ARU-Aufbrennsperre ist ein wasserverdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel auf Hydrosolbasis mit sehr hohem Eindringvermögen für innen und außen. Er dient zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk.

Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trennmitteln sein. Trennmittelrückstände sowie haftmindernde Rückstände sind vorher zu entfernen.

Verarbeitung: SCHWEPA ARU-Aufbrennsperre bei stark saugenden Untergründen unverdünnt verwenden und bei schwach saugenden Untergründen max. 1: 1 mit Wasser verdünnen. SCHWEPA ARU-Aufbrennsperre mit Walze, Bürste oder Spritzmaschine satt und gleichmäßig auftragen. Die Bildung eines geschlossenen Filmes ist zu vermeiden. Nach dem Abtrocknen von SCHWEPA ARU-Aufbrennsperre darf kein glänzender Film sichtbar sein.

Verbrauch:	10 l Gebinde	ca. 0,04 - 0,05 l/m ²	ca. 200 - 250 m ² /Gebinde
	Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Lieferform:	In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00101821	40 Kanister/Palette
--------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARU-AUFBRENNSPERRE

Wasservdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel.

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Dichte	ca. 1,0 kg/m ³
Farbton	Gelb-transparent
Trocknung	überarbeitbar nach ca. 6-8 Stunden, regenfest nach ca. 2-4 Stunden bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte
EU-Grenzwert (VOC)	< 1 g/l VOC. Kat. (A/c): 30 g/l (2010)
lösemittel- und weichmacherfrei	ja
Emmissionsklasse nach französischer VOC-Verordnung	A+ (bestmöglicher Wert)
Angabe zum Transport	kein Gefahrgut im Sinne des ADR
GISCODE	BSW20

Lagerung:

Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Besonders zu beachten:

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrosten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

ARU-AUFBRENNSPERRE

Wasservdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel.

Sicherheitsratschläge: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.