SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

EJOTHERM SBL 140 PLUS

Kunststoffscheibe zur Vergrößerung vom Tellerdurchmesser auf 140 mm bei Dämmstoffdübel

Zusammensetzung:

SCHWEPA Ejotherm SBL 140 plus besteht aus Hart-PVC.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA Ejotherm SBL 140 plus wird zur Vergrößerung vom Durchmesser vom Tellerdübel auf 140 mm bei oberflächenbündiger Dämmstoff-Dübelmontage mit den Dämmstoffdübeln SCHWEPA Ejotherm STR U 2G, STR H und H 1 verwendet. Besonders für den zulassungskonformen Einsatz der SCHWEPA Dämmplatte MPL II.

Untergrund:

siehe technisches Merkblatt siehe Dämmstoffdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G und STR H und H1.

Verarbeitung:

Bei oberflächenbündigen Montage der Dämmstoffdübel ist SCHWEPA Ejotherm SBL 140 plus vor dem Setzen auf den Dübelteller aufstecken.

Lieferform:

	Artikel-Nr. 00102996	100 Stück/Karton

Lagerung:

Trocken und geschützt.

Besonders zu beachten:

Die erforderliche Anzahl der Dübel richtet sich nach der Gebäudehöhe sowie der jeweiligen Windlastzone gemäß DIN EN 1991-1-4. Die Dübelmontage darf erst nach vollständiger Aushärtung des Klebemörtels erfolgen.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über + 40°C.

Die Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des jeweiligen WDVS sind zu beachten.

Qualitätskontrolle:

Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25