

Technisches Merkblatt TM

EJOTHERM STR RONDELLE

Rondelle zum Abdecken der versenkten Schraubdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G und STR H



Zusammensetzung: SCHWEPA Ejotherm Rondelle besteht aus EPS-Hartschaum oder Steinwolle.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Ejotherm Rondelle wird zur Abdeckung der Vertiefung bei versenkter Dämmstoff-Dübelmontage verwendet.

Untergrund: siehe technisches Merkblatt siehe Dämmstoffdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G und STR H.

Verarbeitung: Nach dem versenkten Eindrehen vom Dämmstoffdübel Ejotherm STR Rondelle mit Reibebrett oder Traufel oberflächengleich andrücken.

Lieferform:

Dämmstoff		
EPS grau	Artikel-Nr. 00103706	100 Stück/Karton
EPS weiß	Artikel-Nr. 00103707	100 Stück/Karton
Mineralwolle	Artikel-Nr. 00103708	100 Stück/Karton

Lagerung: Trocken und geschützt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

EJOTHERM STR RONDELLE

Rondelle zum Abdecken der versenkten Schraubdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G und STR H

Besonders zu beachten:

Versenkte Montage bei EPS-Dämmstoffen ab einer Dämmstoffdicke von 80 mm, SCHWEPA Putzträgerplatte Coverrock X-2 bei einer Dämmstoffdicke von 100 – 200 mm, SCHWEPA Putzträgerplatte FKD LIGHT C2 und SCHWEPA Putzträgerplatte Sillatherm Light 035 bei einer Dämmstoffdicke von 120 – 200 mm möglich.

Die erforderliche Anzahl der Dübel richtet sich nach der Gebäudehöhe sowie der jeweiligen Windlastzone gemäß DIN EN 1991-1-4. Die Dübelmontage darf erst nach vollständiger Aushärtung des Klebemörtels erfolgen.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über + 40°C.

Die Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des jeweiligen WDVS sind zu beachten.

Qualitätskontrolle:

Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.