

Technisches Merkblatt TM

EJOTHERM VT 2G

Kombiteller für vertiefte Montage vom Ejotherm STR U 2G bei Mineralwolleplatten



Zusammensetzung: SCHWEPA Ejotherm VT 2G besteht aus Hart-PVC.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Ejotherm VT 90 wird zur vertieften Montage der SCHWEPA Dämmplatte MPT plus in Kombination mit dme Dämmstoffdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G verwendet.

Untergrund: siehe technisches Merkblatt siehe Dämmstoffdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G.

Verarbeitung: SCHWEPA Ejotherm VT 2G vor dem Setzen auf den Dübelteller vom Dämmstoffdübel SCHWEPA Ejotherm STR U 2G aufstecken und andrücken, bis ein Klick zu hören ist. Dübel mit dem Aufsatz eindrehen, bis der Kranz oberflächenbündig auf dem Dämmstoff aufliegt. Vertiefung mit Ejotherm STR Rondelle Mineralwolle abdecken.

Lieferform:		Artikel-Nr. 00102998/2G	100 Stück/Karton
--------------------	--	-------------------------	------------------

Lagerung: Trocken und geschützt.

Besonders zu beachten: Die erforderliche Anzahl der Dübel richtet sich nach der Gebäudehöhe sowie der jeweiligen Windlastzone gemäß DIN EN 1991-1-4. Die Dübelmontage darf erst nach vollständiger Aushärtung des Klebemörtels erfolgen.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über + 40°C.

Die Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des jeweiligen WDVS sind zu beachten.

Qualitätskontrolle: Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.