

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT FIXATIV

Verarbeitungsfertiges transparentes Grundiermittel und Verfestiger auf Silikatbasis.

Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.



Zusammensetzung: SCHWEPA Silikat Fixativ besteht aus Kaliwasserglas, Wasser und Additive.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Silikat Fixativ ist ein Grundiermittel zur Erhöhung der Abrieb- und Oberflächenfestigkeit von Lehmputzen und Lehmputzputzeln, sowie zum Festigen sonstiger mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen im Innen- und Außenbereich. Speziell auch für den Bereich denkmalgeschützter Objekte sowie zur Grundierung von Mineralschaum- oder Calciumsilikatplatten bei Innendämmsystemen. SCHWEPA Silikat Fixativ wird auch zum Verdünnen der Fassadenfarbe SCHWEPA Silikatfarbe verwendet.

Untergrund: Der anorganische Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von Ausblühungen und filmbildenden Trennmitteln sein. Trennmittelrückstände sowie haftmindernde Rückstände sind vorher zu entfernen. Organisch gebundene Untergründe mit SCHWEPA Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung: SCHWEPA Silikat Fixativ durch streichen unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Nach der Abtrocknung können die nachfolgenden Beschichtungen aufgebracht werden.

Verbrauch:	10 l Gebinde	ca. 0,15 - 0,35 l/m ²	ca. 28 - 67 m ² /Gebinde
	Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Lieferform:	In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00101802	40 Kanister/Palette
--------------------	----------------------------	----------------------	---------------------

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT FIXATIV

Verarbeitungsfertiges transparentes Grundiermittel und Verfestiger auf Silikatbasis.
 Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Dichte	ca. 1,1 kg/m ³
Farbton	Farblos
Konservierungsmittel	keine
EU-Grenzwert (VOC)	< 1 g/l VOC. Kat. (A/c): 30 g/l (2010)
lösemittel- und weichmacherfrei	ja
Angabe zum Transport	kein Gefahrgut im Sinne des ADR
GISCODE	BSW40
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	

Lagerung:

Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Besonders zu beachten:

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +8 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrosten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

SILIKAT FIXATIV

Verarbeitungsfertiges transparentes Grundiermittel und Verfestiger auf Silikatbasis.

Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.

Sicherheitsratschläge: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.