SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

SOCKEL-EINSTECKPROFIL MIT GEWEBE

Sockeleinsteckprofil aus PVC

Zusammensetzung:

SCHWEPA Sockel-Einsteckprofil mit Gewebe besteht aus Hart-PVC und einem Glasseidengewebe.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA Sockel-Einsteckprofil mit Gewebe ist ein Einsteckprofil für wärmebrückenoptimierenden unteren Systemabschluss bei zurückspringenden Sockeldämmungen als Übergang zur Fassadendämmung.

Untergrund:

Der Untergrund muss über eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Dübelkräfte verfügen.

Verarbeitung:

SCHWEPA Sockel-Einsteckprofil mit Gewebe nach Ausführung der Verklebung der Dämmplatten zwischen der Sockel- und der Fassadendämmung einschieben. Gewebefahne vom Profil in die nachfolgende Armierungsputzschicht mit einbetten. An den Profilenden die überstehende Gewebefahne überlappend einbetten. Der Kunststoffsteg ist so zu positionieren, dass er mindestens 10 mm in der Dämmebene liegt.
Das Profil mit Schenkellänge 100 mm kann an der Knickkante auf 80 mm reduziert werden.
Tropfkante am unteren Abschluss ist für eine Putzdicke > 5,5 mm ausgelegt.

Lieferform:

Schenkellänge		
60 mm	Artikel-Nr. 00105119-200	2,0 m/Stück
100 mm	Artikel-Nr. 00105122-200	2,0 m/Stück

Lagerung:

Trocken und geschützt.

Besonders zu beachten:

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0 °C bzw. über + 40 °C.

Qualitätskontrolle:

Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25