SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

SOCKELPROFIL VARIO

Zweiteilige Sockelschiene aus PVC

Zusammensetzung:

SCHWEPA Sockelprofil Vario besteht aus Hart-PVC.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA Sockelprofil Vario ist ein Profil für den unterer Abschluss für das Wärmedämmverbundsystem mit integrierter Tropfkante und variabler Dämmstoffdickenabdeckung.

Untergrund:

Der Untergrund muss über eine ausreichende Tragfähigkeit zur Aufnahme der Dübelkräfte verfügen.

Verarbeitung:

Befestigungswinkel vom zweiteiligen SCHWEPA Sockelprofil Vario in der vorgesehenen Höhe waagerecht ausrichten. An erster Lochöffnung SCHWEPA Ejot ND-K Nageldübel markieren und setzen. Ca. alle 30 cm weitere Befestigungspunkte mit SCHWEPA Ejot ND-K Nageldübel setzen. An letzter Lochöffnung vom Profil erneut mit Nageldübel befestigen. Zum Ebenenausgleich zum Wanduntergrund Abstandshalter verwenden, das Profil ist in einer Flucht zu montieren.
Zwischen den Befestigungswinkeln sollte für mögliche Ausdehnungen ein Spalt von ca. 1 – 2 mm belassen werden. An den Ecken sind die Profile auf Gehrung zu schneiden.
Nach dem Setzen der ersten Plattenreihe werden die Tropfkantenprofile in den Schlitz der vormontierten Befestigungs winkel bündig zur Dämmung eingeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass es zu einer Überlappung an den Stößen zwischen Befestigungswinkeln und Tropfkantenprofilen kommt, was mit der unterschiedlichen Länge der Profilelemente vorgegeben ist.
Beim Armieren ist das Flächengewebe bis zum Knick der Abzugskante des Tropfkantenprofils zu ziehen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Tropfkantenprofil befindliche Gewebeschenkel nicht durchtrennt wird.

Lieferform:

Dämmstoffdicke		
100 - 140 mm	Artikel-Nr. 00102787-140	2,0 m/Stück
140 - 180 mm	Artikel-Nr. 00102787-180	2,0 m/Stück
180 - 220 mm	Artikel-Nr. 00102787-200	2,0 m/Stück

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25

SCHWEPA
Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Technisches Merkblatt TM

SOCKELPROFIL VARIO

Zweiteilige Sockelschiene aus PVC

Lagerung: Trocken und geschützt.

Besonders zu beachten: Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +0°C bzw. über + 40°C.

Qualitätskontrolle: Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH • Industriestraße 10 • D-77833 Ottersweier
Tel.: +49 (0)7223 98 36-0 • Fax: +49 (0) 7223 98 36-90
www.schwepa.com • info@schwepa.com

Stand: 05/25