NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

Intensocryl

Produkt	Reinacrylat-Fassadenfarbe nach EN 1062-1.
Inhaltsstoffe	Reinacrylat- Silica- Compositedispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel, Filmkonservierungsmittel.
Konservierungsmittel	enthalten
Biozide Wirkstoffe gemäß Verordnung EEU 558/2012	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2204/42/EG	1,6 % 23,9 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
SVHC gemäß REACH	kein Rezepturbestandteil bzw. enthält keine SVHC-Stoffe in Konzentrationen von 0,1 % oder höher gemäß REACH-Verordnung.
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil bzw. enthält keine CMR-Stoffe in Konzentrationen von 0,1 % oder höher gemäß REACH-Verordnung.
Blei, Cadmium, Chrom VI (kein Rezepturbestandteil)	nicht enthalten

Angabe für Gebäudezertifizierung nach DGNB – Kriterium ENV 1.2 (Version 2023)

Nr. 5 Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	Betrachtung VOC nach RL 2004/42/EG	Anforderung QS 1 erfüllt (VOC < 40 g/l) Anforderung QS 2 erfüllt (VOC < 40 g/l) Anforderung QS 3 erfüllt (VOC < 40 g/l) Anforderung QS 4 erfüllt (VOC < 40 g/l)

Produktspezifische Ökobilanzwerte	Angabe in EPD Deklarationsnummer EPD-VDL-20240620-IBN1-DE Fassadenfarben auf Dispersionsbasis Deklarationsinhaber VdL - Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. Herausgeber Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
CO2-Äq.nach EN 15804+2 für 1 kg Putz	Herstellung 2,78 kg (EPD A1-A3) Produktlebensdauer 2,942 kg (EPD A1-D)
Produktspezifische Lebensdauer gemäß BNB	≥ 20 Jahre bei Anwendung im Außenbereich (Code 335.211.25) Anzahl Austauschzyklus bei Gebäude-Lebensdauer von 50 Jahren: 2

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen un ddie daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Intensocryl

QNG Anforderungskatalog Anhangsdokument 313

5.2 Fassadenfarben incl. der Grundierungen	VOC / Biozide / Schwermetalle	Anforderung erfüllt VOC ≤ 30,0 g/l (wasserbasierte Rezeptur) Deklaration biozider Wirkstoffe Blei-Verbindungen ≤ 0,10 %

Entsorgung

siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 13

Abfallschlüssel Produkt
08 01 20 Wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen.

Abfallschlüssel Verpackung
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen un ddie daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.