

Technisches Merkblatt TM

SANITOX

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.

Eigenschaften:

- Wirksame Untergrundvorbehandlung bei veralgten und mikrobiell belastenden Putzflächen
- Breite und aktive Wirksamkeit gegen Schimmelpilze und Algen
- Hohes Eindringvermögen und gute Kapillarfähigkeit
- Verarbeitungsfertig eingestellt
- Unterstützt die nachhaltige Wirkung des nachfolgenden Beschichtungsaufbau
- Professionelle Lösung für die Renovierung und Instandsetzung
- Lösungsmittelfrei
- Frei von Schwermetallen und Phenolen



Zusammensetzung:

SCHWEPA Sanitox besteht aus Wasser und bioziden Wirkstoffen.

Anwendungsgebiet:

SCHWEPA Sanitox ist ein wasserverdünnbares, farbloses bakterizid, fungizid und algizid wirkendes Desinfektionsmittel zur Nachbehandlung von gereinigten pilz- und algenbefallenen Flächen. Sporen, die nach der Reinigung verbleiben, werden abgetötet. Die behandelten Flächen werden danach nicht nachgewaschen, der Wirkstoff verbleibt auf der Oberfläche. SCHWEPA Sanitox besitzt eine breite und aktive Wirksamkeit gegen Schimmelpilze und Algen.

Untergrund:

Schimmelbelag auf Innenflächen durch Nassreinigung entfernen. Hierbei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. Biostoff- und Gefahrstoffverordnung, "Schimmelpilzsanierungsleitfaden" herausgegeben vom Umweltbundesamt) beachten.

An Außenflächen Schimmel- oder Algenbelag durch Hochdruckreinigen entfernen. Vor dem Auftragen von SCHWEPA Sanitox muss der Untergrund abgetrocknet sein.

Verarbeitung:

SCHWEPA Sanitox mit einer Bürste oder Farbroller unverdünnt und gleichmäßig auf die gereinigten, trockenen Flächen satt auftragen. Nicht nachwaschen! im Außenbereich die behandelten Flächen mindestens 24 Stunden vor Regen schützen und mit einem filmkonservierendem Beschichtungssystem überarbeiten.

Verbrauch:

10 l Gebinde	ca. 0,05 - 0,1 l/m ²	ca. 66 - 200 m ² /Gebinde
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

SANITOX

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.

Lieferform:

In Kanistern à 10 l	Artikel-Nr. 00101797	40 Kanister/Palette
---------------------	----------------------	---------------------

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Dichte	ca. 1,0 kg/m ³
Farbton	Farblos
Wirkstoffe	46 g/kg Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid 0,46 g/kg 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Trocknung	überarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20 °C und 65%
Angabe zum Transport	kein Gefahrgut im Sinne des ADR
Produktcode	M - GD20
Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	

Lagerung:

Trocken, kühl jedoch frostfrei, 12 Monate im verschlossenem Originalgebinde.

Besonders zu beachten:

Bei Fassadenarbeiten Pflanzen und Sträucher in direkter Nähe der Fassade sowie Erdreich durch Abdecken schützen. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Eventuelle Materialspritzer sind sofort mit Wasser zu entfernen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

SANITOX

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen.

Sicherheitsratschläge: Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Qualitätskontrolle: Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.